Панелни радијатори

Airfel панелните радијатори се произведуваат со помош на целосно автоматизиран систем и претставува најмодерна фабрика во Турција од ваков тип. Широкиот избор на производи вклучува шест различни избори на висина (300, 400, 500, 600, 750 и 900mm), 22 различни избори на должина од 0,4 до 3m (која се зголемува за 0,1m до 2m, а од 2m за 0,2m) и 6 различни модели (P, PK, PP, PKP, PKKP, DKEK), со што се задоволуваат најразличните барања.

Предности

» Airfel панелните радијатори се произведуваат со целосно автоматизиран систем согласно TS EN 442 стандардите и имаат гаранција од 12 години

» Цинк-фосфатната заштита и KTL постапката на темелно боење, им обезбедуваат на радијаторите на Airfel исклучително мазна површина

» Работниот притисок од 10bar и тестираниот притисок од 13bar, обезбедува сигурност и долготрајност на радијаторите

» Airfel панелните радијатори обезбедуваат висока топлинска ефикасност, благодарение на големата изменувачка површина на конвекторот и оптималната ширина

Технички карактеристики

Тип	Основна димензија (mm)	Осовинско растојание (mm)	Ширина (mm)	Должина min-max (mm)	Маса (kg/m)	Количина на вода (l/m)
22 PKKP	300	249	104	400-3000	15.9	3.4
	400	349	104	400-3000	21.1	4.4
	500	449	104	400-3000	25.9	5.3
	600	549	104	400-3000	31.1	6.2
	750	699	104	400-3000	39.5	7.6
	900	849	104	400-3000	47.1	8.9

Компактен вентил (со 6 отвори):
Овој тип најмногу одговара за приклучување на инсталација на цевна мрежа која излегува од под, термостатска контрола и естетски изглед.
Поврзувањето на долниот дел од радијаторот, може да биде од десна или лева страна, во зависност од поставената инсталација.

Топлинска моќност 90/70°

Висина		300	400	500	600	750	900
t на вода		22 PKKP					
10°C	Watt	1910	2322	2751	3174	3808	4465
12°C	Watt	1839	2235	2648	3055	3664	4295
15°C	Watt	1734	2107	2496	2879	3452	4043
18°C	Watt	1631	1981	2346	2705	3242	3794
20°C	Watt	1563	1898	2247	2591	3104	3631
22°C	Watt	1495	1816	2149	2478	2968	3469
24°C	Watt	1428	1734	2053	2366	2833	3310
26°C	Watt	1362	1654	1957	2255	2700	3152

Вредностите се за 1m должина на радијаторот

Стандарден тип (со 4 отвори):
Странично поврзување на класичен систем.
Влезот и излезот за топла вода се од левата и десната страна на радијаторот.

Топлинска моќност 75/65°

Висина		300	400	500	600	750	900
t на вода		22 PKKP					
10°C	Watt	1563	1898	2247	2591	3104	3631
12°C	Watt	1495	1816	2149	2478	2968	3469
15°C	Watt	1395	1694	2005	2310	2766	3231
18°C	Watt	1297	1574	1862	2146	2568	2996
20°C	Watt	1232	1495	1769	2038	2438	2843
22°C	Watt	1168	1418	1677	1931	2310	2691
24°C	Watt	1105	1341	1586	1826	2183	2542
26°C	Watt	1043	1265	1496	1722	2058	2394

Вредностите се за 1m должина на радијаторот