



Димензија на приклучок:  
 G1/2" (внатрешен навој)  
 Максимална работна температура:  
 110°C  
 Работен притисок:  
 10bar  
 Тестиран притисок:  
 15bar

### Употреба

- » Во централен систем за греење
- » Со употреба на соодветен електричен грејач

### Материјал

- » Вертикален D профил - 35 x 41mm
- » Хоризонтален профил - права цевка, дијаметар 20mm

### Надворешна боја

- » Стандардно производство: RAL 9016 бела боја, за останати бои потребна е посебна нарачка

### Технички карактеристики

Тип KD	Должина mm	Висина mm	Оскино растојание mm	t <sub>1</sub> /t <sub>2</sub> °C	Q(W) за t (°C)			Количина на вода l	Препорачана моќност на елек. грејач W
					20	22	24		
450/960	450	960	408	90/70	562	538	515	4.53	300
				75/65	447	424	402		
				55/45	235	216	196		
450/1320	450	1320	408	90/70	752	720	688	6.00	400
				75/65	594	564	534		
				55/45	307	281	255		
450/1680	450	1680	408	90/70	956	915	875	7.60	500
				75/65	757	719	681		
				55/45	394	361	328		
600/960	600	960	558	90/70	752	720	689	5.51	300
				75/65	597	567	538		
				55/45	314	288	262		
600/1320	600	1320	558	90/70	1003	960	918	7.35	500
				75/65	795	754	714		
				55/45	414	379	345		
600/1680	600	1680	558	90/70	1277	1223	1170	9.30	600
				75/65	1013	961	911		
				55/45	528	484	440		
600/1840	600	1840	558	90/70	1452	1390	1329	10.70	700
				75/65	1148	1090	1032		
				55/45	596	545	496		

Димензија на приклучок:  
G1/2" (внатрешен навој)  
Максимална работна температура:  
110°C  
Работен притисок:  
10bar  
Тестиран притисок:  
15bar

### Употреба

- » Во централен систем за греење
- » Со употреба на соодветен електричен грејач

### Материјал

- » Вертикален D профил - 35 x 41mm
- » Хоризонтален профил - заоблена цевка, дијаметар 20mm

### Надворешна боја

- » Стандардно производство: RAL 9016 бела боја, за останати бои потребна е посебна нарачка



### Технички карактеристики

Тип KDO	Должина mm	Висина mm	Оскино растојание mm	t <sub>1</sub> /t <sub>2</sub> °C	Q(W) за t (°C)			Количина на вода l	Препорачана моќност на елек. грејач W
					20	22	24		
450/960	450	960	408	90/70	562	538	515	4.53	300
				75/65	447	424	402		
				55/45	235	216	196		
450/1320	450	1320	408	90/70	752	720	688	6.00	400
				75/65	594	564	534		
				55/45	307	281	255		
450/1680	450	1680	408	90/70	956	915	875	7.60	500
				75/65	757	719	681		
				55/45	394	361	328		
600/960	600	960	558	90/70	752	720	689	5.51	300
				75/65	597	567	538		
				55/45	314	288	262		
600/1320	600	1320	558	90/70	1003	960	918	7.35	500
				75/65	795	754	714		
				55/45	414	379	345		
600/1680	600	1680	558	90/70	1277	1223	1170	9.30	600
				75/65	1013	961	911		
				55/45	528	484	440		
600/1840	600	1840	558	90/70	1452	1390	1329	10.70	700
				75/65	1148	1090	1032		
				55/45	596	545	496		